

OZNAČENÍ: S1		POPIS	VNĚJŠÍ DVEŘE, CELO PROSKLENÉ, DVOUKŘÍDLÉ				
		UMÍSTĚNÍ	VSTUPY DO OBJEKTU				
ROZMĚR DVEŘÍ	900+900/2080, OTVOR 2000/2180	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	APU LIŠTA, VC OMÍTKA + MALBA				
MATERIÁL	HLINÍKOVÉ, PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	APU LIŠTA, VC OMÍTKA + MALBA				
ZASKLENÍ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ, OBOUSTRANNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ	POZNÁMKA	ZADLABACÍ ZÁMEK S PŘEVODEM, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA. VNĚJŠÍ, VNITŘNÍ KLIKA (STŘÍBRNÁ / STŘÍBRNÁ). SYSTÉMOVÝ NÍZKÝ PRÁH DVEŘÍ (BEZBARIÉROVÝ) - UPŘESNĚNO BEZPRAHU DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ				
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U <sub>max</sub> 1,4 W/m <sup>2</sup> K (SKLO max 1,2 W/m <sup>2</sup> K)						
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	DVOUKŘÍDLÉ, LEVÉ						
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: RAL INTERIÉR: RAL						
KOVÁNÍ	CELOOBVODOVÉ DLE DODAVATELE, SAMOZAVÍRAČ	POČET	1.N.P.				CELKEM 1
			1				

POHLED Z EXTERIÉRU

